

CP 550



RAPIDITÉ. LUMINOSITÉ. VARIÉTÉ DES TESTS.



CP 550



PROJECTEUR DE TESTS



Min : 2 m

Max : 7 m

pola



GAMME ÉLARGIE DE TESTS

- Acuité Visuelle : Lettres, Chiffres, Snellen, C de Landolt, Dessins pour enfants.
- Balance binoculaire et tests spéciaux : Astigmatisme, Tests polarisés, Tests rouge/vert, Aniseikonie, Schober, Phories...

MESURE D'ACUITÉ FLUIDE

- Rotation rapide et silencieuse des disques.
- Eclairage LED pour une luminosité nette, contrastée et homogène des images.
- Peut être commandé à partir de sa télécommande infrarouge ou de la console du réfracteur automatique APH550.

OPTIONS

- Support mural, tube télescopique, lunettes polarisées et lunettes Rouge/Vert.

PROJECTION	Champs 335 x 222 mm (à 5m)	TESTS (TYPE A OU B)	Type A (Décimale) Type B (en Pieds ou Métrique)
Grossissement	30 x (à 5m)	Optotypes	Chiffres, Lettres, Landolt C, Snellen, Dessins pour enfants
Distance	2m ~ 7m		Lignes (Horizontale/Verticale) Astigmatisme, Cylindres croisés, Croix de Jackson, Worth 4 dots Balance Binoculaire
NOMBRE DE TESTS	50	Masques et Tests	Duochrome Coincidence Schober, Phories Stéréoscopie Point de Fixation Schéma de l'oeil
VITESSE DE DÉFILEMENT	0.03 seconds		
VEILLE AUTOMATIQUE	5mn		
PROGRAMMATION	2 séquences de 48 tests ou masques		
ACCESSOIRES STANDARD	Socle de table Télécommande avec Piles Fusibles 250v - 2AT Ecran de Projection Carte d'étalonnage - Carte de tests Housse	DIMENSIONS ET POIDS	248(L) x 234(H) x 336(P)mm - 4.5kg
		CONSOMMATION	30 VA
		ALIMENTATION	AC 100 - 240V, 50/60Hz
		Marquage CE de conformité	

Dans un souci d'amélioration, les photos et spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

FONCTIONS PRODUIT



Lampe



Distance de Projection



Polarisation



Connection sans fil